

Plissee für Türen

mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung



Türen

mit Mauerleibung und ebener Bodenauflage

Variante


PL 2/5

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:2.5



Vertikalschnitt

M 1:2.5



Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- A** ebener Boden
- B** bei Montage gegen Rollladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten
bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)
- C** Bedienung der Griffleiste von innen

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm


Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:

Flügelbreite: bis 1000 mm: ca. 95 mm
 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm



verwendete Profile

M 1:3



3-D Ansicht von außen

